

# ENCOLANTES TEXTILES P/URDIMBRE

## PRODUCTOS AMERICAN TEXTIL (proc.Thailandia) P/ENCOLADO

### COMPOUNDS - Ecolantes preparados listos para usar

<b>Elas Techs 2307</b>	Encolante en polvo para hilos CO. Contiene polímeros naturales y sintéticos, lubricantes y otros aditivos	Usado en hilos que se tejeran en maquinas de alta velocidad. Película transparente y fuerte.
<b>Elas Techs 2362</b>	Encolante preparado para hilos CO / PES	Usado en hilos que se tejeran en máquinas de alta velocidad. Para fabricado para un buen desempeño en etapas críticas
<b>Elas Techs 2700</b>	Encolante para Filamento de PES. Polímero de poliéster de forma granulada.	Recomendado para hilos de título fino que serán tejidos en telares air jet. Disponible al 30 % en sólidos

### Materia Prima y Auxiliares de Encolado

<b>Elas Techs 2125</b>	Lubricante dispersable en agua. Emulsión hidrogenada de grasa glicérida en escamas	Compatible con el algodón y alcohol polivinílico. Versión compatible con las normas ambientales más estrictas.
<b>Elas Techs 2312</b>	Polímero acrílico en polvo. Aglutinante	Usado con almidón o derivados para engomar Co,CO/PES,PES/Rayón. Sustituto del alcohol polivinílico
<b>Elas Techs 2740</b>	Polímero poliéster granulada. Aglutinante	Usado con almidón o derivados para engomar Co,CO/PES,PES/Rayón. Sustituto del alcohol polivinílico
<b>Elas Techs 2314</b>	Almidón oxidado de Tapioca, modificado	Compatible con espesantes, lubricantes y otros aditivos. Las películas son flexibles y ayudan a reducir efectos mecánicos y abrasión en procesos de tejido.
<b>Elas Techs 413P</b>	PVA	PVA de Hidrolización parcial. Película fuerte. Facil disolución y remoción

## PRODUCTOS RODFEL PARA ENCOLADO

### COMPOUNDS - Ecolantes preparados listos para usar

<b>ESIZE DN 36</b>	Encolante en polvo para Algodón, Hilos de título grueso	Usado en hilos que se tejeran en maquinas de alta velocidad. Película transparente y fuerte.
<b>ESIZE DN 56</b>	Encolante en polvo para Algodón, Hilos de título grueso	Usado en hilos que se tejeran en máquinas de alta velocidad. Para fabricado para un buen desempeño en etapas críticas
<b>ESIZE 156</b>	Encolante para Poly Algodón. Títulos finos	Recomendado para hilos de título fino que serán tejidos en telares air jet. Disponible al 30 % en sólidos
<b>PLASTICRYL SR 5C</b>	Encolante para Filamento.	Producto neutralizado listo para usarse.Polyester. Carácter Aniónico

## Materia Prima y Auxiliares de Encolado

<b>PLASTICRYL CO 70</b>	Aditivo para Encolante. Resina Polyester	Producto que refuerza el encolado textil. Compatible con el algodón y alcohol polivinílico.
<b>PLASTICRYL NV 41</b>	Encolante no neutralizado para Filamento.	Producto No neutralizado. Polyester para neutralizar antes de usarlo. Carácter Aniónico
<b>PVA SC 550</b>	PVA	Hidrolización Media 97-98% Viscosidad Media 15-25
<b>WAX RPB</b>	Lubricante p/Encol. soluble en agua	Cera lubricante para encolado, de bajo punto de fusión. Muy soluble en agua, de facil remoción
<b>LUBRIGEL GL 10</b>	Humectante, Lubricante	Humectante líquido, ayuda a una mayor hidrofiliidad del hilo, reduciendo la generacion de polvillo en los telares. Acción lubricante